

DEUTZ

Raupen schlepper

DK 75 A



Luftgekühler

Für den Einsatz unter schwersten Bedingungen in der Land- und Forstwirtschaft, sowie im Baugewerbe.

Technische Daten

B = Bauraupe, BU = Oberkopflader, BF = Frontlader

Motor	Typ F4L 514	
Zylinderzahl	4	
Bohrung	110 mm	
Hub	140 mm	
Hubvolumen	5322 cm ³	
Drehzahl	1800 U/min	
Leistung	65 PS	
Arbeitsweise	Viertakt-Diesel mit DEUTZ-I ^o Orange-Wirbelkammer.	
Motorkupplung	1 Voith-Turbo-Kupplung und 1 Einscheiben-trockenkupplung mit Kupplungsbremse. (Bauraupe), bei Landraupe Schwungrad.	
Getriebe	5 Vorwärtsgänge 2,8 - 3,5 - 4,4 - 5,9 - 7,5 km/h 3 Rückwärtsgänge 3,6 - 4,5 - 5,7 km/h	
Zughakenkräfte		
vorwärts	6265 - 4670 - 3700 - 2765 - 2162 kg	
rückwärts	5000 - 3580 - 2840 kg	
Lenkung	mittels zweier Lenkkupplungen	
Bremsen	2 Fußbremsen zur Unterstützung der Lenkung (davon 1 durch Handhebel feststellbar)	
Laufwerk: Laufräder	5 je Seite	6 je Seite bei BF
Stützräder	1 je Seite	2 je Seite bei BF
Kettenglieder	37 je Seite	40 je Seite bei BF
Kettenbreite	400 mm 460 mm	} nach Bedarf (350 mm bei BF)
Laufradkasten	Stahl-Blechkasten aus einem Stück gepreßt	
Spurweite	1520 mm	
Betriebsfertiges Gewicht (ohne Arbeitsgerät)	ca. 6200 kg bei Kettenbreite 400 mm ca. 6285 kg bei Kettenbreite 460 mm ca. 6446 kg bei Kettenbreite 350 mm	

Kleinsten Wenderadius	2250 mm
Höhe der Anhängervorrichtung auf fester Straße	435 mm, umstellbar auf 338 mm
Greifer voll eingesunken	385 mm, umstellbar auf 290 mm
Bodenfreiheit Greifer voll eingesunken	ca. 300 mm
Pendelachse	als Blattfeder ausgebildet als Starrachse ausgebildet bei BF und BU
Fahrzeuglänge	etwa 3450 mm
Fahrzeugbreite	1955 mm bei Kettenbreite 400 mm 1955 mm bei Kettenbreite 350 mm bei BF
Höhe auf fester Straße bis Oberkante Auspuff	etwa 2300 mm
Steigfähigkeit	bis 45°
Kraftstoffvorrat	108 Liter
Schmierölvorrat im Motor	11 Liter

Elektrische Anlage: 1 Lichtmaschine 200W/12V, Anlasser 4 PS 24 V, 2 Batterien 12 V zu je 105 Ah, 1 Scheinwerfer vorn 200 mm Ø mit Fern-, Abblend- und Standlicht, 1 Scheinwerfer hinten 130 mm Ø, 1 Steckdose für Handlampe, 1 Signalhorn, 1 Fernthermometer mit akustischer Warnvorrichtung als Kontrolle für den Motor, Betriebsstundenzähler.

Bei BF zusätzlich im Lieferumfang enthalten:
Kettenschutzbleche, verschleißbare Motorseitenbleche.

Sonderzubehör (gegen Mehrpreis): Antriebswelle 1800 U/min für Sondergeräte, Riemenscheibenantrieb mit Riemenscheibe, Zapfwellenantrieb mit Zapfwelle, Segeltuch-Abdeckung, Seilwinde mit etwa 110 m Seil 16 mm Ø mittlere Seilgeschwindigkeit 0,6 m/sec, mittlere Seilkraft ca. 7500 kg, Wetterdach, verschleißbare Motorseitenbleche, Kettenschutzbleche, Heizungsanlage, Laufschuhe für Straßenfahrt.

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

KLÖCKNER - HUMBOLDT - DEUTZ AG • KÖLN

Verkaufsstellen in:

Berlin • Dortmund • Frankfurt • Hamburg • Hannover • München • Nürnberg • Saarbrücken • Stuttgart • Köln

Überreicht durch:

Otmar Dupont
Weilherstraße 20
66640 Namborn
Telefon 0 68 57 / 65 70